



Rückseitige Ansicht - Verdrahtung Version R

**Anwendung:**  
Flache Anbauleuchte, ideal für Büro,- u. Flurbeleuchtung

**Versionen:**  
Q - Quadratisch  
RM - Rechteckig Medium  
RL - Rechteckig Lang



Ansicht Version Q



Rückseitige Ansicht - Verdrahtung Version Q

**Leuchtengehäuse:**  
aus verzinktem Blech gepulvert Ral 9003

**Optik:**  
O - Opal  
P - Prismatik PMMA

**LED:**  
Mid Power LED  
3...3000K warmweiß  
4...4000K kaltweiß

**Elektronik:**  
LED Netzgerät Konstantstrom  
ND - nicht dimmbar (Standard)  
DIM - analog DIM 1-10V DC  
DALI - digital dimmbar DALI

Ausführungen	&	W	lm	A	B	C	X	Y		
Q-O-700	3 = 3000K 4 = 4000K	36	3300	650	650	40	470	400		
Q-O-1050		58	4500							
Q-P-700		36	3600							
Q-P-1050		58	4800							
RL-O-1050		60	5300	1440	220		1100	150		
RL-O-1400		75	5800							
RL-P-1050	60	5700								
RL-P-1400	75	6300								

Vorteile auf einen Blick  
- ultraflache  
Anbauleuchte  
- hohe Effizienz

